


FRANÇAIS



Fonction

Un simple toucher sur le côté du commutateur tactile permet d'allumer ou d'éteindre les lumières (la durée du toucher doit être inférieure à 0,5 seconde).

Un appui long sur le commutateur tactile permet d'ajuster la luminosité (la durée de l'appui long doit dépasser 0,5 seconde).


Installé à l'aide d'une base fixe avec vis autoperceuses et boulons ancrés dans le mur, permettant la fixation magnétique une fois l'installation terminée.

Avec port de charge type C

Batterie : 2000 mAh 18650

Protection : IP44

ENGLISH



Function

Single touch light body side of the touch switch can open to turn off the lights (single touch time takes less than 0.5 seconds)

Long press the touch switch to adjust the brightness (the long press time should exceed 0.5 seconds).


Installed by the fixed base self-drilling screws and bolts fixed in metope, fixed magnet can be realized after installation

With type-C charging port

Battery: 2000mAh 18650

Protection: IP44

PORTUGUÊS



Função

O lado do corpo da luz de toque único do interruptor tátil pode abrir-se para desligar as luzes (o tempo de toque único demora menos de 0,5 segundos)

Pressione e mantenha pressionado o interruptor tátil para ajustar o brilho (o tempo de pressão longa deve exceder 0,5 segundos).


Instalado através dos parafusos autoperfurantes da base fixa e dos parafusos fixados no métope, o íman fixo pode ser realizado após a instalação

Com porta de carregamento tipo C

Bateria: 2000 mAh 18650

Proteção: IP44

ESPAÑOL



Funciones

Tocar una vez el interruptor táctil del lateral del cuerpo de la lámpara para encender o apagar la luz (el toque debe durar menos de 0,5 segundos)

Mantener presionado el interruptor táctil para ajustar el brillo (la pulsación debe durar más de 0,5 segundos)


Se instala mediante la fijación de tornillos autorroscantes y pernos en la pared. Una vez instalada, puede fijarse también mediante imán

Con puerto de carga tipo C

Batería: 2000 mAh 18650

Protección: IP44

DEUTSCH



Funktion

Durch kurzes Antippen der Touchfläche lässt sich das Licht ein- oder ausschalten (Antippdauer unter 0,5 Sekunden)

Durch längeres Drücken des Touch-Schalters (über 0,5 Sekunden) kann die Helligkeit stufenlos angepasst werden.


Die Leuchte wird mit der Befestigungsbasis und selbstbohrenden Schrauben/Bolzen an der Wand montiert. Nach der Installation hält der Magnet die Leuchte fest an der Basis

Mit Typ-C-Ladeanschluss

Akku: 2000 mAh (18650)

Schutzart: IP44

NEDERLANDS



Functie

Met één lichte aanraking van de knop aan de zijkant van de lamp kan de verlichting worden uitgeschakeld (één lichte aanraking duurt minder dan 0,5 seconde).

Raak de knop lang aan om de helderheid aan te passen (de lange aanraking moet langer zijn dan 0,5 seconde).


Installeer door de vaste basis met zelfborende schroeven en bouten te bevestigen in metope, vaste magneet kan na de installatie worden gerealiseerd

Met type C-oplaadpoort

Batterij: 2000mAh 18650

Bescherming: IP44

ITALIANO



Funzione

È possibile accendere o spegnere le luci con un solo tocco sul lato del corpo dell'interruttore a sfioramento (il tempo dello sfioramento è inferiore a 0,5 secondi).

Premere a lungo l'interruttore a sfioramento per regolare la luminosità (il tempo di pressione deve essere superiore a 0,5 secondi).


Installato tramite viti autofilettanti e bulloni fissati alla metope, il magnete fisso può essere realizzato dopo l'installazione.

Con porta di ricarica di tipo C

Batteria: 2000 mAh 18650

Protezione: IP44

РУССКИЙ



Функции

Одним нажатием на сенсорный переключатель можно выключить свет (время одного нажатия занимает менее 0,5 секунды).


Долгое нажатие на сенсорный переключатель позволяет регулировать яркость (время долгого нажатия должно превышать 0,5 секунды).

Устанавливается с помощью винтов-саморезов на фиксированном основании и болтов, закрепленных в панели, после установки можно закрепить магнит.

С портом зарядки USB типа C

Аккумулятор: 2000mAh 18650

Защита: IP44

**Funkcje**

Pojedyncze dotknięcie bocznej części czujnika dotykowego włącza lub wyłącza światło (czas pojedynczego dotknięcia jest krótszy niż 0,5 sekundy)

Przytrzymanie przycisku dotykowego pozwala regulować jasność (czas przytrzymania powinien przekraczać 0,5 sekundy).

Montaż za pomocą samowiercących wkrętów i śrub mocujących w ścianie; po instalacji możliwe jest mocowanie magnetyczne

Z portem ładowania typu C

Bateria: 2000 mAh, typ 18650

Stopień ochrony: IP44